



Специальная высокотемпературная маскирующая лента 501+

Техническая информация

Февраль, 2013

Описание продукта Специальная высокотемпературная маскирующая лента 501+ это маскирующая лента бежевого цвета для критичных сложных применений при производстве автомобилей, специального транспорта, металлургии и других применений в промышленности, где требуется высокая адгезия и высокая температурная стойкость.

Конструкция	Основа	Адгезив	Цвет	Стандартная длина рулона
	Гладкая крепированная бумага с пропиткой	Каучуковый	Бежевый	55 м
Типичные физические свойства	Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации			
				Методика ASTM
	Адгезия к стали	39 Н/100 мм	D-3330	
	Прочность на разрыв	455 Н/100 мм	D-3759	
	Удлинение при разрыве	10 %	D-3759	
	Толщина ленты	0.185 мм	D-3652	
	Температурная стойкость	до 149°C (30 минут)		
Особенности	- Специализированная высокотемпературная маскирующая лента для критичных применений при защите поверхности при окраске - Каучуковый адгезив 3М без растворителей надежно и быстро приклеивается к большинству поверхностей – металлам, резине, стеклу, пластику – и удаляется без следов одним куском - Прочная основа ленты из крепированной бумаги обеспечивает прилегание к неровным поверхностям, противостоит пропусканию краски, улучшает видимость в процесс маскирования и обеспечивает четкую линию окраски - Температурная стойкость до 149°C в течение 30 минут. Реальное поведение может отличаться в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем предварительное тестирование в каждом случае. - Основа обеспечивает превосходное прилегание			
Хранение	Храните при нормальных условиях (21°C) и 50% относительной влажности			
Срок хранения	Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня производства			

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

Ваш дистрибьютор:
ОДО «Орфей»
246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Советская, 133
+375 232 60-52-66
+375 44 566-39-99
+375 29 356-52-66

