

Ленты на полиэфирной основе

Ленты с полиэфирной основой – это тонкие и высокопрочные материалы для использования при температурах свыше 175°C в течение часа.

Ленты также используются для долговечного склеивания, маркировки, декоративной отделки, уплотнения, защиты, нанесения наклеек, укрепления краев, при монтаже фотоформ.



Номер	Цвет	Структура ленты (основа, клеевой слой)	Толщина, мм	Адгезия к стали, Н/100 мм	Прочность на разрыв, Н/100 мм	Темп. стойкость, °С	Описание
Универсальные ленты							
396	Прозрачный	Полиэфир, каучук	0,10	190	440	+4 - +93	Высокая адгезия.
850	Прозрачный	Полиэфир, акрил	0,05	37	490	-50 - + 150	Для декоративной отделки, сращивания рулонов, световых меток, декоративной отделки, защиты от света и тепла.
850	Черный, белый, красный	Полиэфир, акрил	0,05	33	490	-50 - + 150	
850	Серебристый	Металлизированный полиэфир, акрил	0,05	46	490	-50 - + 150	
Маскировочные ленты для порошковой окраски							
8991	Зеленый	Полиэфир, силикон	0.024	34	490	-50 - + 204	Для маскирования при порошковой окраске, сращивания и фиксации сложных для склеивания поверхностей (силиконизированных пленок и бумаг). Отлично удаляется даже при нанесении эпоксидных покрытий. Сложная высечка для особых применений.
8992	Зеленый	Полиэфир, силикон	0,032	40	1016	-50 - + 204	
8995	Синий	Полиэфир, силикон	0,085	30	2625	-50 - + 204	

